

Кран козловой Тип КК (кабина стационарная) производства «Краснодарский Крановый Завод»

Диапазон рабочих температур	от -40° до +40°C
Допускаемая скорость ветра, м/сек	рабочее состояние -14
	нерабочее состояние - 27
Сейсмичность района установки до 6 баллов по СНИП	11 -7-81

Кран оборудован ручными противоугонными захватами, сигнализатором ветра и ограничителем грузоподъемности ПС-80 с регистратором параметров (по требованию заказчика).

Технические характеристики крана козлового типа КК с подвесной грузовой монорельсовой тележкой / ходовые тележки – одноколесные

Грузоподъемность, т		QH	10;12,5;16;20	
Пролет, м		S	16;18;20;25;32;36	
Вылет консолей, м		Lk1/Lk2	4,5/4,5 6,3/6,3	8,0/8,0 (кроме 16;20т)
		Lc1/Lc2	7,7/7,6 9,5/9,4	11,3/11,2
Рабочие скорости, м/с	Подъема	Vn	0,125-0,2	
	Крана	VK	0,66-1,0	
	Тележки	VT	0,83	
Режим работы		ИСО 4301/1	А3;А4	
Тип кабины		-	СК	
Тип подкранового рельса		-	P50, P65	P50
Высота подъема, м		H	10,00	11,20
База крана, м		B	10,66	15,08
Габариты крана, м	Высота	HI	14,20	16,25
	Ширина	BI	12,50	17,03
	Длина	LI	до 55,95	
Нагрузка на ходовое колесо, кН		P	до 250	
Тип токоподвода		-	каб. барабан, каб. карабин, троллеи (спец. заказ)	
Масса крана, т		M	до 45	

ООО «Краснодарский крановый завод»
 Россия г. Краснодар ул. Ростовское шоссе, 14/2
 Тел: 8 (861) 212-68-52, (861) 212-68-53
 Моб: 8 (953) 083-96-67, 8 (918) 142-29-14
 Заявки по адресу - kkz-krasnodar@yandex.ru