Кран козловой Тип ККД (Высота подъема 10м) производства «Краснодарский Крановый Завод»

Диапазон рабочих температур	от -40° до +40°С
Допускаемая скорость ветра, м/сек	рабочее состояние -14
	нерабочее состояние - 27
Сейсмичность района установки до 6 баллов по СниП	11 -7-81

Кран оборудован ручными противоугонными захватами и сигнализатором ветра. Кран может быть оборудован грейфером или траверсой. Электрооборудование расположено в защищенной от климатических условий аппаратном шкафу.

Техническая характеристика крана козлового типа ККД с крюком

Грузоподъемность, т		QH	16;20;25;32;36
Пролет, м		S	16;18;20;25;32;36
Высота подъема, м		H	10
Рабочие скорости, м/с	**Подъема**	Vn	0,1;0,2
	Крана	VK	0,8
	Тележки	VT	0,8
Вылет консолей, м		Lк1/Lк2	8,0/8,0
Вылет консолей габаритный, м		Lк1/Lк2	15,75/10,72
Режим работы		ИСО 4301/1	А5
Тип кабины		-	ПК
Тип подкранового рельса		-	Р43, Р50, Р65
База крана, м		B	13,0
Габариты крана, м	**Высота**	Hl	15,7
	Ширина	Bl	14,7
	Длина	Ll	до 58,3
Нагрузка на ходовое колесо, кН		P	до 220
Тип токоподвода		-	каб. барабан, каб. карабин, троллеи (спец. заказ)
Масса крана, т		M	до 74,0

ООО «Краснодарский крановый завод»

Россия г. Краснодар ул. Ростовское шоссе, 14/2
Тел: 8 (861) 212-68-52, (861) 212-68-53
Моб: 8 (953) 083-96-67, 8 (918) 142-29-14
Заявки по адресу - kkz-krasnodar@yandex.ru