**Кран мостовой электрический двубалочный
взрывобезопасного исполнения
грузоподъемностью 10 тонн
производства «Краснодарский Крановый Завод»**

Основные технические характеристики:

Грузоподъемность, т		10						
Пролет крана L_п, м		4, 5	7, 5	10, 5	13, 5	16, 5	19, 5	22, 5
Высота подъема крюка Н, м		6; 9; 12; 18; 24; 30; 36						
Размеры, мм	Ак	2600		3200		4500		
	Вк	3120		3780		5080		
	Ат	1500						
	Вт	2020						
	Н₁	1630						
Группа режима работы крана по FEM 9/511 (ISO 4301/1-86)		1Am (A2-A3); 2m (A4-A5) – до Н=18м						
Скорость, м/мин	Подъема	4; 6						
	Передвижения грузового тележки	20						
	Передвижения крана	20						
Управление краном		с пола, из кабины						
Токоподвод		кабельный						
Род тока и напряжение		переменный - 380 В; 50 Гц						
Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт		47						
Масса крана, не более, т		16,8					25, 6	
Нагрузка на колесо крана, не более, кН		11,5					13, 45	
Тип кранового рельса		P43, KP70						
Климатическое исполнение, категория размещения		У1, У2, У3, тропическое						
Температура окружающей среды, °С		-20...+40 (-40...+40)						
Сейсмостойкость, баллов		6; 7; 8; 9						
Характеристики взрывозащиты	Класс взрывоопасной зоны	В1; В1а; В1г						
	Категория взрывоопасной смеси	IIA; IIB; IIC						

	Группа взрывоопасной смеси	T1; T2; T3; T4; T5
--	-----------------------------------	--------------------

*) При применении частотного регулирования указанные в таблице скорости регулируются от 1/10 максимальной скорости до соответствующей максимальной скорости

ООО «Краснодарский крановый завод» Россия г. Краснодар ул. Ростовское шоссе, 14/2
Тел: 8 (861) 212-68-52, (861) 212-68-53 Моб: 8 (953) 083-96-67
Заявки по адресу - kkz-krasnodar@yandex.ru