

Кран мостовой электрический двубалочный взрывобезопасного исполнения грузоподъемностью 12 тонн / 12/3,2 тонны производства «Краснодарский Крановый Завод»

Основные технические характеристики:

Грузоподъемность, т		12; 12/3,2						
Пролет крана L _н , м		4,5	7,5	10,5	13,5	16,5	19,5	22,5
Высота подъема крюка Н, м		6; 9; 12; 18; 24; 30; 36						
Размеры, мм	Ак	2600		3200		4500		
	Вк	3120		3780		5080		
	Ат	2500						
	Вт	3100						
	Н ₁	1630						
Группа режима работы крана по FEM 9/511 (ISO 4301/1-86)		1Am (A2-A3); 2m (A4-A5) – до Н=18м						
Скорость, м/мин*	Главного подъема	4						
	Вспомогательного подъема	8; 8/2						
	Передвижения грузовой тележки	20						
	Передвижения крана	20						
Управление краном		с пола, из кабины						
Токоподвод		кабельный						
Род тока и напряжение		переменный - 380 В; 50 Гц						
Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт		51,5						
Масса крана, не более, т		18,5						27,5
Нагрузка на колесо крана, не более, кН		13,0						17,7
Тип кранового рельса		Р43, КР70						
Климатическое исполнение, категория размещения		У1, У2, У3, тропическое						
Температура окружающей среды, °С		-20...+40 (-40...+40)						
Сейсмостойкость, баллов		6; 7; 8; 9						
Характеристики взрывозащиты	Класс взрывоопасной зоны	В1; В1а; В1г						
	Категория взрывоопасной смеси	IIA; IIB; IIC						
	Группа взрывоопасной смеси	T1; T2; T3; T4; T5						

*) При применении частотного регулирования указанные в таблице скорости регулируются от 1/10 максимальной скорости до соответствующей максимальной скорости