

Кран мостовой электрический двубалочный взрывобезопасного исполнения грузоподъемностью 32 тонн / 32/5 тонн производства «Краснодарский Крановый Завод»

Основные технические характеристики:

Грузоподъемность, т		32; 32/5						
Пролет крана L _н , м		4,5	7,5	10,5	13,5	16,5	19,5	22,5
Высота подъема крюка Н, м		6; 9; 12; 18						
Размеры, мм	Ак	2600		3200		4500		
	Вк	3290		3890		5190		
	Ат	3000						
	Вт	3600						
	Н ₁	1650						
Группа режима работы крана по FEM 9/511 (ISO 4301/1-86)		1Am (A2-A3)						
Скорость, м/мин*	Главного подъема	2; 4						
	Вспомогательного подъема	8; 8/2						
	Передвижения грузовой тележки	20						
	Передвижения крана	20						
Управление краном		с пола, из кабины						
Токоподвод		кабельный						
Род тока и напряжение		переменный - 380 В; 50 Гц						
Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт		63						
Масса крана, не более, т		25						35,5
Нагрузка на колесо крана, не более, кН		25,3						28
Тип кранового рельса		Р43, КР70						
Климатическое исполнение, категория размещения		У1, У2, У3, тропическое						
Температура окружающей среды, °С		-20...+40 (-40...+40)						
Сейсмостойкость, баллов		6; 7; 8; 9						
Характеристики взрывозащиты	Класс взрывоопасной зоны	В1; В1а; В1г						
	Категория взрывоопасной смеси	IIA; IIB; IIC						
	Группа взрывоопасной смеси	T1; T2; T3; T4; T5						

*) При применении частотного регулирования указанные в таблице скорости регулируются от 1/10 максимальной скорости до соответствующей максимальной скорости