Кран мостовой электрический двубалочный взрывобезопасного исполнения грузоподъемностью 5 тонн производства «Краснодарский Крановый Завод»

Основные технические характеристики:

Грузоподъемность, т		5					
Пролет крана L_n, м		4,5	7,5	10,5	13,5	16,5	19,5	22,5
Высота подъема крюка Н, м		6; 9; 12; 18; 24; 30; 36					
Размеры, мм	**Ак**	2600			3200		4000
	Вк	3070			3470		4520
	Ат	1500					
	Вт	1750					
	H_1	1630					
Группа режима работы крана по FEM 9/511 (ISO 4301/1-86)		1Am (A2-A3); 2m (A4-A5)					
Скорость, м/мин*	**Подъема**	8, 8/2					
	Передвижения грузовой тележки	20; 24; 24/8; 32/10					
	Передвижения крана	20; 30; 30/10; 25/8; 45					
Управление краном		с пола, из кабины					
Токоподвод		кабельный					
Род тока и напряжение		переменный - 380 В; 50 Гц					
Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт		18,3					
Масса крана, не более, т		12					23
Нагрузка на колесо крана, не более, кН		8,8					9,5
Тип кранового рельса		Р43, КР70					
Климатическое исполнение, категория размещения		У1, У2, У3, тропическое					

Температура окружающей среды, °С		-20...+40 (-40…+40)
Сейсмостойкость, баллов		6; 7; 8; 9
Характеристики взрывозащиты	**Класс взрывоопасной зоны**	В1; В1а; В1г
	Категория взрывоопасной смеси	IIA; IIB; IIC
	Группа взрывоопасной смеси	Т1; Т2; Т3; Т4; Т5

*) При применении частотного регулирования указанные в таблице скорости регулируются от 1/10 максимальной скорости до соответствующей максимальной скорости

ООО «Краснодарский крановый завод» Россия г. Краснодар ул. Ростовское шоссе, 14/2
Тел: 8 (861) 212-68-52, (861) 212-68-53 Моб: 8 (953) 083-96-67
Заявки по адресу - kkz-krasnodar@yandex.ru