

Кран козловой магнитно-грейферный типа ККД производства «Краснодарский Крановый Завод»

Кран рекомендован для выполнения погрузочно-разгрузочных и складских операций на предприятиях, открытых полигонах по производству сборного железобетона и складах готовой продукции.

Электрооборудование расположено в защищенном от климатических условий аппаратном шкафу.

Диапазон рабочих температур	от -40° до +40°С
Допускаемая скорость ветра, м/сек	рабочее состояние -14
	нерабочее состояние - 27
Сейсмичность района установки до 6 баллов по СНИП	11 -7-81

Кран оборудован ручными противоугонными захватами и сигнализатором ветра.

Техническая характеристика крана козлового грейферно-магнитного типа ККД

Грузоподъемность, т	QH	10/16	
Пролет, м	S	25;32;36	
Высота подъема, м	Hr/Hm	8,0/8,5	
Рабочие скорости, м/с	Подъема	Vn	0,32/0,2
	Крана	VK	0,8
	Тележки	VT	0,8
Вылет консолей, м	Lkr1;Lrm1/ Lkr2;Lrm2	3,0;5,95/8,0;5,05	
Вылет консолей габаритный, м	Lc1/Lc2	15,3/10,72	
Режим работы	ИСО 4301/1	A6	
Тип кабины	-	ПК	
Тип подкранового рельса	-	P50;P60	
База крана, м	B	13,0	
Габариты крана, м	Высота	HI	15,72
	Ширина	BI	14,6
	Длина	LI	до 55,0
Нагрузка на ходовое колесо, кН	P	до 180	
Тип токоподвода	-	каб. барабан, каб. карабин, троллеи (спец. заказ)	
Масса крана, т	M	до 76,4	

ООО «Краснодарский крановый завод»

Россия г. Краснодар ул. Ростовское шоссе, 14/2

Тел: 8 (861) 212-68-52, (861) 212-68-53

Моб: 8 (953) 083-96-67, 8 (918) 142-29-14

Заявки по адресу - kkz-krasnodar@yandex.ru